



JEO-DZU

最軽量 屋外LEDビジョン

画像ピッチ種類(mm) … 4.0 / 6.66

■ 最軽量 イベントに使いやすい


屋外対応ながら、最軽量を実現。
特に天吊りに特化した設計になっており、イベント時など短時間で設置/解体に適した製品です。



90度設置も可能▶

■ 電源ケーブルと通信ケーブルが一体化

電源ケーブルとLAN(通信)ケーブルが一体化。
そのためパネル1枚辺りケーブルを2本抜き差しする手間を軽減。非常に素早く簡単に設置できます。



製品イメージ動画▶



製品名	JEO-DZU	
画像ピッチ	4.00mm	6.66mm
パネルの解像度 (W×H)	80p × 80p	48p × 48p
パネル寸法 (W×H×D)	320.0mm × 320.0mm × 36.0mm	
モジュール寸法 (W×H)	320.0mm × 320.0mm	
パネルの重量	1.6kg	
パネル筐体素材	アルミダイキャスト	
輝度	6,000cd/m ²	
IPレート (フロント/リア)	IP67 / IP65	
メンテナンス方法	フロント&リア	
電源入力	AC100V~240V、50/60Hz	
平均消費電力 (製造メーカー調べ)	18.4W/枚	
最大消費電力 (輝度最大・6500K・全入力時)	61.0W/枚	
パネル内部パワーサプライ数	200W × 1	
水平視野角 / 垂直視野角	140° / 140°	
最大天吊り数	16枚	
LED寿命 ※LEDチップの輝度半減期	100,000 時間	