

JEO-ST

スタンド式屋外LEDビジョン

画像ピッチ種類(mm) …3.0 / 4.0 / 8.0

■ 施工不要のスタンド式

屋外で安心して使用できる防塵、防水仕様です。

店舗の店先や建設現場など、移動ができるスタンド式LEDで、通常の屋外看板やポスターと違う、動画も流せる「動く看板」は、その明るさで特に夜間に存在感を発揮します。路面店やビルの上階、地下などへの誘導案内表示板などにも最適です。



※スピーカー、ボディカラー白はオプションにてお選びいただけます。

製品名	JEO-ST-1		JEO-ST-2	輝度	4600cd/m ²	5000cd/m ²	5500cd/m ²
	屋外 スタンド式			水平視野角 / 垂直視野角	170° / 120°		140° / 140°
	屋外 スタンド式			スピーカー	(3W × 2) ※オプション	-	
画像ピッチ	3.0mm	4.0mm	8.0mm	電源入力	AC100V~240V、50/60Hz		
筐体サイズ (W×H×D(厚)) / mm	768 x 1819 x 500 (表示面D 62)	960 x 2020 x 600 (表示面D 62)	512 x 1133 x 500 (表示面D 120)	平均消費電力	190.0W/台	330.0W/台	200.0W/台
画面サイズ (W×H) / mm	768 x 1344	960 x 1600	512 x 1024	最大消費電力 (輝度最大・6500K・全白入力時)	730.0W/台	1000.0W/台	450.0W/台
モジュールサイズ (W×H) / mm	192 x 192	320 x 160	256 x 128	IPレート (フロント/リア)	IP65・IP54		
総重量	68 kg	92 kg	65 kg	LED寿命	100,000 時間		

※ 予告なく仕様変更することがあります。