

「利便性」これから先のスタンダード

注）本商品は機器の空荷重上の為、本体の形状・カラーなどが製造ロットにより予告なく変更する場合がございます。ご理解の上あらかじめご了承ください。ご購入の際は、販売店にてご確認ください。

高速検温+顔認証「AIカメラ」 サーモモニター

LSF/8

Limited Spec Face INCH BIG SCREEN MODEL

スタンド型検温器では
ビックサイズ画面での
温度も顔も見やすい
8インチモニター!!



1250mm~1580mm

【基本性能】 ※本器は表面温度を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。

非接触で検温、検知異常を告知
機体モニターに顔をかざすだけで自動的に顔表面温度をAIが測定し、設定温度以上者を音声で告知することにより、完全な非接触での検温が可能です。

約1秒の高速検知・±0.3℃の高精度検温
測温時間0.3秒（顔認証してからの速度）で瞬時に検知し、また±0.3℃と高精度の測定（推奨条件有）が可能ですので、安心してご利用いただけます。

検温データ記録・管理ソフト機能付き
検温者の画像データを2万件以上記録、ユーザー登録者顔認証機能を搭載しておりアクセスや閲覧も簡易的に行えます。また動怠管理等にも活用可能です。（※動怠管理システムとは別途です。）

多機能システム <マスク未使用者警告機能付き>
パソコン等とのネットワークで、発熱者発見時に別所でモニタリング管理が可能です。また、無線機などを連動（要別途接続）することにより、タブレットやスマートフォン（一部機種除く）で設定が可能。



【初期設定も簡易的】



無線ルーター（別売り）など利用して、タブレットやスマートフォン（※一部機種除く）での設定が簡易に可能（モニタリングシステムアプリケーションは必要スペックのパソコン等が必要です。）

LSF-8/AS
伸縮スタンド型

※本カタログページの本体姿図は、オプションを搭載したモデルタイプです。又、商品ロットにより予告なく仕様・デザイン等の内容が一部変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。ご購入の際は販売店にてご確認ください。

安心をご提供するモニタリングシステム（運用例）

簡易に設定を操作

① **スタンドアロン方式**
温度測定のみを行い、ログ等の抽出も必要のない場合は電源を入れるだけで即運用可能です。



② 設定を行う（音量・マスク検知等）

無線 LAN 等
※無線中継器・LAN ケーブル別売り



スマートフォン・タブレットなどで設定変更が簡易的に可能です。（※専用無線器別売りが必要です。）

有線 LAN 等
※パソコン等・LAN ケーブル別売り



パソコンへLAN ケーブル等で直接繋ぐと簡易的に設定変更が可能です。（※LAN ケーブル等別途）

アプリを使ってモニタリング

③ ローカルネットワークに接続して専用アプリ（無料）でモニタリング

定期的にバックアップを取得する場合や内ネットワーク環境へ接続し、LIVE 映像等も確認できます。また、検索機能により「日付・時間・温度・個人（登録が必要です）」などを簡易的に抽出でき、動怠管理運用にも利用可能です。



●OS：Windows 10(64ビット以上)

有線 LAN 等
LAN ケーブル (cat5)



有線 LAN 等
LAN ケーブル (cat5)



有線 LAN・無線中継器等（別売）を使ってネットワーク環境へ接続し、LIVE 映像等も確認可能 ↑

専用ソフト「SVMS2000」トップページ（多様な機能を搭載）



ログ記録を簡易に抽出する機能

